


















BSP-Toebehoor














N	R	A	Type	Afmeting B x H mm	Doorsnede	lx mm ⁴	ly mm ⁴	Wx max Wx min mm ³	Wy max Wy min mm ³	Gewicht kg/m
-	Z	Z	D28	Ø28		16168,0	16168,0	1156,2 1156,2	1156,2 1156,2	±0,725

BSP6










N	R	A	Type	Afmeting B x H mm	Doorsnede	lx mm ⁴	ly mm ⁴	Wx max Wx min mm ³	Wy max Wy min mm ³	Gewicht kg/m
6	20	L	L20	20x20		6688,1	6688,1	668,8 668,8	668,8 668,8	±0,439
			L21	20x20 1N		7515,6	6742,7	793,1 714,1	674,3 674,3	±0,473
			L23	20x20 2N90		7597,0	7597,0	798,6 724,5	798,6 724,5	±0,497
			L24	20x20 2N180		8412,9	6778,1	841,3 841,3	677,8 677,8	±0,499
			L25	20x20 3N		7590,0	8432,0	795,9 725,5	843,2 843,2	±0,525
			L41	40x20		11875,0	45789,2	1187,5 1187,5	2289,5 2289,5	±0,773
			L40	40x40		81629,0	81629,0	4081,4 4081,4	4081,4 4081,4	±1,265
			L22	20x20 R17		5779,9	5779,9	545,8 614,2	545,8 614,2	±0,437























BSP8




















8	30	L	L30 * / **	30x30		26803,9	26803,9	1787,0 1787,0	1787,0 1787,0	±0,843
			L31 * / **	30x30 1N		32468,6	29148,2	2279,7 2060,5	1943,2 1943,2	±0,932
			L33 * / **	30x30 2N90		31163,2	32734,9	2185,2 1979,9	2082,6 2292,1	±0,982
			L34 * / **	30x30 2N180		29261,8	36297,0	1950,8 1950,8	2419,8 2419,8	±0,982
			L35 *	30x30 3N		31153,0	34812,0	2178,4 1984,2	2320,2 2320,2	±0,997
			L32 * / **	30x30 R25		22682,8	22682,8	1637,4 1404,7	1404,7 1637,4	±0,776
			L330	38x30		34895,0	35975,0	2464,8 2056,6	1897,9 1897,9	± 0,985
			L345	44,7x30		37789,0	54855,0	2123,0 1880,8	2276,1 2168,1	±1,144





N	R	A	Type	Afmeting B x H mm	Doorsnede	Ix mm ⁴	Iy mm ⁴	Wx max Wx min mm ³	Wy max Wy min mm ³	Gewicht kg/m
8	30	L	L360	43,5x30		41226,0	30624,0	1895,9 1895,9	2234,9 1732,4	± 0,978
			L61 * / **	60x30		50342,5	195063,4	3356,2 3356,2	6502,1 6502,1	±1,489
			L63 *	60x30 2N		55969,0	201861,0	3926,5 3554,5	6728,7 6728,7	±1,579
			L91 *	90x30		73051,0	610831,0	4870,1 4870,1	13574,0 13574,0	±2,146
			L121 *	120x30		96725,0	1382982,0	6448,3 6448,3	23049,7 23049,7	±2,812
			L60 *	60x60		370420,0	370420,0	12347,3 12347,3	12347,3 12347,3	±2,580
			L65 *	30x60x60		261213,0	261167,0	7529,9 7529,9	7528,6 7528,8	±2,255
			SP 120	120x15		1087857,0	21520,0	18131,0 18131,0	2732,4 3020,7	±2,421
			30WG 40 *	30x30 WG40		25004,7	29028,1	1582,8 1582,8	1815,3 1815,3	±0,863
			30WG 40 ** Typ B	30x30 WG40		25236,0	30511,0	1762,4 1609,3	2136,6 1941,0	±0,865
			45WG 40 *	30x45 WG40		69448,8	40543,0	3086,6 3086,6	2512,8 2512,8	±1,200
			NAD	9x4		23,0	114,0	6,2 5,9	24,8 24,8	±0,035
			L22	20x11		5157,0	1302,0	515,7 515,7	292,0 199,2	± 0,275

BSP10

N	R	A	Type	Afmeting B x H mm	Doorsnede	Ix mm ⁴	Iy mm ⁴	Wx max Wx min mm ³	Wy max Wy min mm ³	Gewicht kg/m
10	40	L	L40	40x40		90360,0	90360,0	4518,0 4518,0	4518,0 4518,0	±1,502
			L41	40x40 1N		96631,7	90051,0	4693,5 4693,5	4527,5 4527,5	±1,549
			L42	40x40 2N90		96834,4	96834,4	4983,3 4707,4	4983,3 4707,4	±1,596
			L43	40x40 2N180		90747,8	103304,8	4537,4 4537,4	5165,2 5165,2	±1,596
			L453	40x40 3N		97036,8	103501,6	4721,0 4721,0	5175,0 5175,0	±1,644
			L81	80x40		171916,0	626328,0	8595,8 8595,8	15658,2 15658,2	±2,635
			L83	80x40 2N		186288,0	642206,0	9724,1 8937,9	16055,1 16055,1	±2,727
			L84	80x40 3N90°		198876,0	715261,0	10316,7 9370,8	18295,7 17274,6	±2,971
			L121	120x40		252733,0	1934467,0	12636,7 12636,7	32241,1 32241,1	±3,759

N	R	A	Type	Afmeting B x H mm	Doorsnede	Ix mm ⁴	Iy mm ⁴	Wx max Wx min mm ³	Wy max Wy min mm ³	Gewicht kg/m
10	30	L	L161	160x40		368960,0	4606747,0	18448,0 18448,0	57584,3 57584,3	±5,444
			L80	80x80		1314127,0	1314127,0	32853,2 32853,2	32853,2 32853,2	±4,898
			L86	80x80 2N		1332190,0	1353946,0	33304,8 33304,8	34295,2 33413,6	±4,958
			L87	80x80 4N90°		1372015,0	1372015,0	34747,4 33864,7	34747,4 33864,7	±5,019
			L122	120x80		1759896,0	3530841,0	43997,4 43997,4	58847,3 58847,3	±6,385
			L162	160x80		2327167,0	7754068,0	58179,2 58179,2	96925,9 96925,9	±8,270
			L44	40x40 R33,3		69396,3	69396,3	3896,5 3127,4	3127,4 2873,3	±1,313
			L85	40x80x80		823019,0	823024,0	24151,2 17922,2	24150,9 17922,2	±3,781
	45	L	UL91	90x45		189589,0	772906,0	8427,1 8425,3	17178,8 17175,6	±2,521
			L45	45x45		109971,0	109971,0	4887,6 4887,6	4887,6 4887,6	±1,551
			L46	45x45 1N		120793,7	117762,2	5405,1 5332,6	5233,8 5233,8	±1,638
			L47	45x45 2N90		120962,1	120553,6	5411,8 5340,8	5333,0 5383,1	±1,638
			L48	45x45 2N180		115639,3	122697,1	5139,5 5139,5	5453,2 5453,2	±1,611
			L49	45x45 3N		121304,0	124318,0	5426,9 5356,2	5525,2 5525,2	±1,642
			L4530	45x30		38486,0	81216,0	2647,0 2489,3	3609,6 3609,6	±1,064
			L451	45x45 R37,5		80838,0	80838,0	4024,9 3244,5	3244,5 4024,9	±1,297
			L430	57x45		151452,0	125541,0	5326,8 5326,8	5879,7 4958,9	± 1,857
			L445	67x45		135335,0	214703,0	6156,3 5810,3	6408,6 6408,6	± 2,046
			L91	90x45		235902,0	821520,0	10484,5 10484,5	18256,0 18256,0	±3,069
			L92	90x45 1N		235794,3	85411,6	19274,8 18694,7	10480,6 10478,8	±3,114
			L94	90x45 2N		251805,0	838344,0	11526,6 10875,0	18634,5 18625,2	±3,161
			L95	90x45 4N 180°		269011,0	856463,0	11956,9 11955,1	19037,1 19027,9	±3,256

N	R	A	Type	Afmeting B x H mm	Doorsnede	I _x mm ⁴	I _y mm ⁴	W _x max W _x min mm ³	W _y max W _y min mm ³	Gewicht kg/m
10	45	L	L96	90x45 3N 90°		252009,0	872250,0	11530,8 10888,4	19675,0 19100,1	±3,209
			L90	90x90		2128688,7	2128688,7	47304,2 47304,2	47304,2 47304,2	±6,420
			L97	90x90 2N		2173964,0	2146153,0	48793,5 47836,6	47692,3 47692,3	±6,474
			L93	90x90 4N 90		2216076,3	2216076,3	50163,1 48362,0	48362,0 46560,9	±6,606
			L181	180x90		4000684,0	13832113,0	88904,1 88904,1	153690,2 153690,2	±11,438
			L23	45x22,5		29860,6	71938,3	2654,3 2654,3	3197,3 3197,3	±1,324
		L22	22,5x15		8156,0	3414,0	725,0 725,0	502,1 416,4	± 0,335	
		S	S45	45x45		134572,0	134572,0	5981,0 5981,0	5981,0 5981,0	±1,968
			S91	90x45		323570,0	1250353,0	14380,9 14380,9	27785,6 27785,6	±4,179
			S182	180x45		568981,0	7482483,0	25288,0 25288,0	83138,7 83138,7	±6,869
			S90	90x90		2995140,0	2995140,0	66558,6 66558,6	66558,6 66558,6	±10,342
			S181	180x90		5442448,0	21381507,0	120943,0 120943,0	237572,0 237572,0	±17,230
	S61		60x45		229868,8	377225,6	10216,4 10216,4	12574,2 12574,2	±3,013	
	50	L	L50	50x50		210374,0	210374,0	8414,9 8414,9	8414,9 8414,9	±2,500
			L101 A	100x50		419230,0	1571183,0	16769,2 16769,2	31423,7 31423,7	±4,454
			L151	150x50		630421,0	5128543,0	25216,8 25216,8	68380,6 68380,6	±6,679
			L100	100x100		3123632,3	3123632,3	62472,6 62472,6	62472,6 62472,6	±7,967
			L201	200x100		6011966,0	21249703,0	120239,3 120239,3	212497,0 212497,0	±14,774
S		S101	100x50		512755,0	2200269,0	20509,5 20509,5	44002,8 44002,8	±5,737	

N	R	A	Type	Afmeting B x H mm	Doorsnede	Ix mm ⁴	Iy mm ⁴	Wx max Wx min mm ³	Wy max Wy min mm ³	Gewicht kg/m
10	60	L	L60	60x60		323586,0	323586,0	10786,2 10786,2	10786,2 10786,2	±2,710
		S	S60	60x60		527197,0	527197,0	17573,2 17573,2	17573,2 17573,2	±3,883
			S9060	90x60		897444,0	2119685,0	29921,4 29921,4	47104,1 47104,1	±6,865
	Z	Z	NAD	11,4x6,8		62,0	293,0	11,8 11,5	51,4 51,4	±0,056
BSP10-Toebehoor										

Legende

Ix/Iy = moment van oppervlaktetraagheit
 Wx/Wy = weerstandsmoment
 UL = ultra-licht/eco
 L = licht
 M = medium

S = zwaar
 Z = Toebehoor
 A = uitvoering
 NAD = groefafdekprofiel
 D = doorsnede

* = Kerngat 6,8 mm voor draadsnijden
 ** = Kerngat 7,3 mm voor speciale connectors
 N = groef
 R = raster

Mechanische eigenschappen

Naam	EN 572-3	EN-AW 6063
Staat	EN 515	T66
Rp0,2	[N/mm2]	≥ 200
Rm	[N/mm2]	≥ 245
A	[%]	≥ 8
A50	[%]	≥ 6
Hardheid	[HB]	≥ 80

Groef afmetingen

Groef 6 = 6,0+0,3 mm
Groef 8 = 8,0+0,3 mm
Groef 10 = 10,0+0,4 mm

Kernboring

Groef 6 = 5,5+0,2/-0,1 mm
Groef 8** = 6,8-0,2 mm

Kernboring

Groef 8 = 7,3+0,2/-0,1 mm
Groef 10 = 10,0+/-0,15mm

Oppervlakte	Geanodiseerd E6/Ev1 (zilver) / E6/Ev6 (zwart) andere uitvoeringen op aanvraag
Lenge	6030-0+10 mm Contactpunten verwijderd/6090-0+10 mm met standard contactpunten andere lengtes op aanvraag
Norm	DIN EN 573, 755, Tolerantie DIN EN 12020
Andere uitvoeringen	Op aanvraag



YASEMIN MACEIRAS
 PLZ 4-5 (Duitsland)
yasemin.maceiras@mejo.de
 Tel. +49 211 99890-32



MARTIN HARRENGA
 PLZ 0-3 (Duitsland)
martin.harrenga@mejo.de
 Tel. +49 211 99890-34



MARCO KUNZE
 PLZ 6-9 (Duitsland)
marco.kunze@mejo.de
 Tel. +49 911 9652234-15



YANAICA KREKELS
 Benelux
yanaika.krekels@mejo.com
 Tel. +31 497 2258-24



BJÖRN HAIST
 Oostenrijk
bjoern.haist@mejo.de
 Tel. +43 1 2264 421-10



Hoofdkantoor

Bublitzer Straße 23
 DE-40599 Düsseldorf
 Tel. +49 211 99890-0
info@mejo.de

Centraalmagazijn Viersen

Gewerbering 20
 DE-41751 Viersen
 Tel. +49 2162 36178-99
info@mejo.de

Vestiging Nürnberg

Rothenburger Straße 241
 DE-90439 Nürnberg
 Tel. +49 911 9652234-11
nuernberg@mejo.de

Verkoopkantoor Benelux

Diamantweg 10-11
 NL-5527 LC Hapert
 Tel. +31 497 2258-00
info@mejo.com

Vestiging Wenen

Ausstellungsstraße 50/C/2. OG
 AT-1020 Wien
 Tel. +43 1 2264 421-10
wien@mejo.de

Zie voor afwijkingen en wijzigingen het gedetailleerde gegevensblad en de technische tekening. Kernboorgaten bedoeld voor draadsnijden en bijbehorende snelkoppelingen. Het gebruik van tap- of draadsnijdende schroeven moet vooraf gecontroleerd worden. Druk- en zelffouten ondervoorbehoud. Alle informatie en technische gegevens zonder garantie en onder voorbehoud van geschiktheid voor het beoogde gebruik. Aangegeven gewichten zijn theoretisch bepaald. Het werkelijke leveringsgewicht is bepalend voor de facturering. Voor onjuiste informatie (bijv. drukfouten) aanvaarden wij geen aansprakelijkheid. Op leveringen zijn onze verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing. We sturen je graag de laatste versie.