

























NNS® WERKKAART



Matrijslijst voor basis-, platdak- en extra zware profielen.
Andere geometrieën op aanvraag.

Hoogte mm	Profiel NNS®	Afmeting mm	Doorsnede	Kruis-klem	Aansluiting			Ix mm ⁴	Iy mm ⁴	Wx max Wx min mm ³	Wy max Wy min mm ³
					O	U	S				
35	K-light	40x35		ja	NS	M10		38532,0	44170,0	2569,2 1926,4	2208,5 2208,5
	K-light-H	40x35		ja	NS	H		39035,0	45851,0	2649,9 1925,9	2292,6 2292,6
40	K-30	40x40		ja	NS	M10		62752,0	62190,0	3291,6 2997,3	3109,5 3109,5
	K-30-H	40x40		ja	NS	H		62537,0	63027,0	3360,6 2923,5	3151,3 3151,3
	10	40x40			NS		NS	74207,0	72595,0	3511,9 3831,1	3436,7 3845,8
	11	40x40			NS	NS	NS	77738,0	77184,2	3727,15 3957,59	3859,21 3859,21
	30	40x40			NS	M10		56454,1	53840,8	2852,6 2793,5	2692,0 2692,0
	30-H	40x40			NS	H		67765,0	68023,0	3445,8 3332,5	3401,2 3401,2
	35	40x40			NS	M10	M10	91582,0	75056,0	4100,4 4031,8	3996,6 3537,1
	40	40x40			4Kt	M10		65189,0	63844,0	3319,0 3202,0	3192,2 3192,2
	41	40x40			4Kt	M10		65291,0	63848,0	3333,6 3198,3	3192,4 3192,4
45	37	40x45			NS	M10	NS	78421,1	61943,8	3537,5 3511,7	3332,4 2893,0
	37-H	40x45			NS	H	NS	81464,0	64570,0	3768,1 3560,4	3506,8 2991,1
50	K-31	40x50		ja	NS	M10		125833,0	82316,0	5351,4 4750,9	4115,8 4115,8
	K-31-H	40x50		ja	NS	H		111752,0	72062,0	4874,6 4127,6	3603,1 3603,1
	31	40x50			NS	M10		119522,0	77511,0	4765,0 4796,9	3875,5 3875,5
60	39	40x60			NS	M10	NS	196098,0	92168,0	6720,2 6362,8	4867,2 4375,7
80	K-32	40x80		ja	NS	M10		425524,0	115683,0	11441,8 9940,7	5784,2 5784,2
	K-32-H	40x80		ja	NS	H		371080,0	99179,0	10214,2 8497,3	4958,4 4958,4
	32	40x80			NS	M10		396163,0	110878,0	9879,0 9929,3	5543,9 5543,9
	32-V	40x80			NS	M10		396163,0	110878,0	9879,0 9929,3	5543,9 5543,9
	32-U	40x80			NS	M10		331998,0	73011,0	8585,6 8032,7	3650,9 3650,2
	32-H	40x80			NS	H		396688,0	112513,0	10033,3 9803,7	5625,7 5625,7
	33	40x80			NS		NS	403330,0	117873,0	10178,6 9989,6	6081,7 5716,8

Basis profiel

NNS® WERKKAART

Matrijslijst voor basis-, platdak- en extra zware profielen.
Andere geometrieën op aanvraag.

	Hoogte mm	Profiel NNS®	Afmeting mm	Doorsnede	Kruis-klem	Aansluiting			Ix mm ⁴	Iy mm ⁴	Wx max Wx min mm ³	Wy max Wy min mm ³
						O	U	S				
Plat dak	13,5	15	90x13,5			NS			3949,0	125633,0	1277,2 379,5	2791,8 2791,8
	60	16	90x60			NS			205402,7	155631,1	8527,0 5719,7	3458,5 3458,5

zwaarlast	100	36-100	50x100			NS	M10		1329087,0	411758,0	26860,0 26339,7	16275,0 16275,0
	150	36	50x150			NS	M10	M10	3385564,0	500208,0	45383,7 44900,6	20008,3 20008,3

NS = NNS® glijmoer of NNS® klem	M10 = DIN 933 M10	H = hamerkopschroef 28/15	4Kt = 4Kt moer M8
Ix/Iy = traagheidsmoment in het vlak			
Wx/Wy = moment van weerstand	O = Top	U = onderkant	S = Zijdelings
Accessoires zie hoofdcatalogus			

Deze werkkaart wordt gebruikt voor de voorselectie van profielen door een gespecialiseerd bedrijf.
En voor verdere geschiktheidstests door een bouwkundig ingenieur garanderen wij niet.
Goedkeuringen of wettelijke vereisten die ter plaatse vereist zijn, moeten door de klant worden nageleefd. Alle informatie zonder garantie.



YASEMIN MACEIRAS
PLZ 4-5 (Duitsland)
yasemin.maceiras@mejo.de
Tel. +49 211 99890-32



MARTIN HARRENGA
PLZ 0-3 (Duitsland)
martin.harrenga@mejo.de
Tel. +49 211 99890-34



MARCO KUNZE
PLZ 6-9 (Duitsland)
marco.kunze@mejo.de
Tel. +49 911 9652234-15



YANAIIKA KREKELS
Benelux
yanaika.krekels@mejo.com
Tel. +31 497 2258-24



BJÖRN HAIST
Oostenrijk
bjoern.haist@mejo.de
Tel. +43 1 2264 421-10

mejo Aluminium

Hoofdkantoor
Bublitzer Straße 23
DE-40599 Düsseldorf
Tel. +49 211 99890-0
info@mejo.de

Centraalmagazijn Viersen
Gewerbering 20
DE-41751 Viersen
Tel. +49 2162 36178-99
info@mejo.de

Vestiging Nürnberg
Rothenburger Straße 241
DE-90439 Nürnberg
Tel. +49 911 9652234-11
nuernberg@mejo.de

Verkoopkantoor Benelux
Diamantweg 10-11
NL-5527 LC Hapert
Tel. +31 497 2258-00
info@mejo.com

Vestiging Wenen
Ausstellungsstraße 50/C/2. OG
AT-1020 Wien
Tel. +43 1 2264 421-10
wien@mejo.de

Zie voor afwijkingen en wijzigingen het gedetailleerde gegevensblad en de technische tekening. Kernboorgaten bedoeld voor draadsnijden en bijbehorende snelkoppelingen. Het gebruik van tap- of draadsnijdende schroeven moet vooraf gecontroleerd worden. Druk- en zettfouten ondervoorbehoud. Alle informatie en technische gegevens zonder garantie en onder voorbehoud van geschiktheid voor het beoogde gebruik. Aangegeven gewichten zijn theoretisch bepaald. Het werkelijke leveringsgewicht is bepalend voor de facturering. Voor onjuiste informatie (bijv. drukfouten) aanvaarden wij geen aansprakelijkheid. Op leveringen zijn onze verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing. We sturen je graag de laatste versie.